



## **ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN**

Unterkategorie

Essential leicht Strukturiert

Kategorie

Farbe

Finishes leicht Strukturiert

Total Caraktarion	Produkttyp PVC	
Breite	Länge	
122 cm	50 m	
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystel	n
Garantie	10	
Verformbar	Verformbar	
Widerstand gegen Kratzer	Durchschnitt	
Musterrichtung	-	
Dicke nach Durchschnittswe jede Kategorie)	erten (für 210 µm	
Lagerung(maximal 3 Jahre a Lieferdatum)	b 5° C - 30° C	
Installationsmethode	Trocken	
Installationsbereich	Innen	

Installations-Temperatur

RAL-Farbe

Installationsmethode (ABBA - ABAB)

Überlappung zum Schichtenabgleich

Musterwiederholungslänge (cm)

## ZERTIFIZIERUNGEN

				nd des Reinigens wird die ntheit (ISO 105-X12) -					4-5 (Länge					
REACH						vertun						u	nd B	reite)
16	6000)		Konform		Wa	schbes	ständi	gkeit (	ISO 18	3168)		Ausg	ezeic	hnet
cł	ner		Konform			oechth 0 105-E		genül	oer W	asser.		Ausg	ezeic	hnet
)1-	1)		C-s2,d0			ssigkeit '3-6 20		ahme	kapaz	ität. (IS	SO		11	1.50%
n i	für	erf	Nicht orderlich		Flüs	ssigkeit		ahme	rate. (	ISO 90	073-		c	) mm
			Konform					1114.24 /	100.0	750)				
20	006 +	Konform			Luf	nensior feucht nperatu	igkeit	srate v	on 65	5%,	den		0.25	5 mm
าร			Getestet		The	rmosc	hock	estär	ıdigke	it			Get	estet
fte			Konform		Lich	ntbestä	indigk	eit				Nich	t get	estet
ukts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	O IL)		Keine		Klebkraft Test						Get	estet		
Saugfähigkeit (EN12956)			sichtbare änderung	e Widerstandsfähigkeit					Konfo			form		
			Konform											
			Sichtbare änderung											

## DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

## WARTUNG:

12° C - 38° C

ABAB

9016

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel, um die Oberfläche der Folie zu reinigen. Vermeiden Sie Produkte mit extrem sauren oder basischen pH-Werten, da diese das Material beschädigen können. Verwenden Sie beim Reinigien der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. Bei hartnäckigen Flecken heißes Wasser (nicht kochend) auf die betroffene Stelle auftragen. Bei Bedarf eine Lösung auf Solls sopropylalkohol und 30% Wasser verwenden. Vermeiden Sie jedoch die Anwendung dieser Lösung auf bedruckten Folienoberflächen. Zur Desinfektion nur auf Isopropylalkohol basierende Produkte wie Isopropylalkohol-Tücher verwenden (nicht für den täglichen Gebrauch). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Polltur, da diese das Vinyl beschädigen können. Testen Sie alle Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruziden Produkte zunächst an einer versteckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen. Bei Cork Prestige-Referenzen ist aufgrund ihrer natürlichen Staub- und Schmutzbeständigkeit nur eine minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten zur Reinigung. Bei nassen oder feuchten Flecken ein saugfähiges Tuch verwenden, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und die betroffene Stelle sofort und gründlich trocknen. Diese Empfehlungen tragen dazu bei, das Aussehen der Folie zu erhalten und ihre Lebensdauer zu verlängern. Hartnäckige Flecken können auf unzureichende Pflege hinweisen. In diesem Fall sollten Sie eine Reparaturmethode in Betracht ziehen (nicht garantiert, aber effektiv und wirtschaftlich) oder das gesamte Vinyl ersetzen.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.